

## Лента конвейера

Петропавловск, Казахстан

Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения (1.1; 1.2; 2.1; 2.2).

Область применения: Транспортировка глины, песка, "сырой" породы.

Ленты типа 1.1 -1.2 применяются для транспортировки руд черных и цветных металлов, крепких горных пород кусками размером до 500 мм, бревна диаметром до 900 мм и других материалов.

Ленты типа 2.1-2.2 применяются для транспортировки: уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малообразивные материалы кусками до 150 мм.

Температура окружающего воздуха: -45°C до +60°C

Трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты (1.1; 1.2; 2.1; 2.2).

Область применения: Транспортирование угля размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм.

Предназначены и разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу или пыли, на открытых горных работах и обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей, других подконтрольных Госгортехнадзору России производственных объектах.

Температура окружающего воздуха: -30°C до +60°C

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**АО "Горные машины" Сергей**

**8391 2192980**

**ул.Высотная 2стр1**