

Двухъярусная линия для производства профнастила С8 и С20



Петропавловск, Казахстан

Основные характеристики линии:

Профнастил С8:

Толщина металла: 0.3--1.0mm

Ширина обработки металла: 1250mm

Скорость производства: 20m/min

Кол-во рабочих клеток: 13 клеток

Диаметр клеток: Ф80mm

Материал ролики: 45#сталь

Профнастил С20:

Толщина металла: 0.3--1.0mm

Ширина обработки металла: 1250mm

Скорость производства: 20m/min

Кол-во рабочих клеток: 13 клеток

Диаметр клеток: Ф80mm

Материал ролики: 45#сталь

Габариты: 7000*1600*1200mm

Мощность гидравлического мотора: 4.0kw

Процесс технологии производства: подача металла --- профилегиб --- гидра-вырезание --- готовый профнастил

Состав линии:

Разматыватель

Плита введения металла

Стан профилегибочный

Отрезное устройство(автоматическое)

Система гидравлического прессы

Система автоматического управления (САУ) Siemens

Счётчик

Срок изготовления: 35 дней

Цена: **1 000 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

📞 📧 📍

8619138909777

КНР, г. Чэнду, Район Цзинь Ню