

Оборудование для производства профилей 27x28 и 27x60



Петропавловск, Казахстан

Основные технические характеристики:

Режима работы: автоматический

Толщина обработки металла: 0.3-0.7мм

Ширина обработки металла: по чертежу

Материал металла: оцинкованная сталь

Скорость производства: до 60м/мин

Прокатный станок:

Кол-во рабочих клеток: 14 клеток + 1 клеть для точечного узора

Устройство для выпрямления: наверху 3+ внизу 3

Материал ролика: Cr12MoV, 58-62 HRC. Технология обработки: вакуумная термообработка, тонкая шлифовка внутренних отверстий, хромирование и тонкая полировка внешнего вида.

Материал вала: сталь 45, диаметр 50мм, после закалки и отпуска, тонкой обточки и шлифования.

Конструкция основного станка: общая стальная пластина фюзеляжа сварена, толщина основной арки - 30 мм. Плоскость обрабатывается порталным фрезерным станком.

Крепление роликов: Отдельная стойка, в форме арки

Способ резки: непрерывная резка (без остановки стана)

Способ передачи: Передача коробки

Электронные компоненты управления:

Приводной двигатель: двигатель 5, 5квт

Насос для резки: 4кВт

Воздушное охлаждение: 40W насос

Серводвигатель для непрерывной резки: 1, 3 кВт

Редуктор: турбинный редуктор 80, 1:10

Сенсорный экран: Дельта-7 дюймов

ПЛК: Тайваньский Дельта

Контактор: Schneider

Цена: **1 000 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

☒ ☒ ☒ ☒

8619138909777

КНР, г. Чэнду, Район Цзинь Нью