Станки для шлиф.к/вала до3 метров

Петропавловск, Казахстан

Станки для шлифовки шеек коленчатых валов мод.1600Н, 2100Н, 2500Н, 3000Н.

Технические характеристик 1600Н 2100Н 2500Н 3000Н

Max.расстояние между
центрами мм 1650 2170 2570 3070
Max.расстояние между
патронами мм 1600 2100 2500 3000
Высота центра мм 275 350 350 350
Подъем от стола мм 550 700 700 700
Длина хода мм 200 280 340 340
Дистанция быстрого
приближения шлифовальной
бабки мм 150 165 180 180
Max. вес коленвала кг 350 500 800 1000
Количество оборотов
шпинделя 20-100 10-100 10-100 10-100
Проход стола в ручную мм 4.5.поворот ----- 4.5.оборот 4.5. поворот
Электрический проход
стола ммммин 2800
Гидравлический проход
Стола ммммин 60-3000
Подача шлифовальной
бабки мм 0.0025
Шлифовальный круг
Диаметр мм 710 812 812 915
Ширина (мин.-max) мм 19-38 22-38 22-38 22-38
Внутренний диаметр мм 203 203 203 305
Мощность электродвигателя
лавного привода кВт 8 8 8 12
Габариты
Вес станка кг 4800 6500 7300 9500
Вес в упаковке кг 6000 7800 8800 10200
Размеры в упаковке мм 4600*1950*2000 6000*2160*2200 7000*2200*2250
8000*2510*2250
Станки новые, сертифицированы, возможна доставка, пуско-наладка и обучение обслуживающего персонала.

Цена: **76 $**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ns сергей **+380577137631**