

Линолеум антистатический



Петропавловск, Казахстан

Коммерческий продукт. (антистатический)

Характеристики - толщина 2 мм, транспарент 0,7 мм, вес 2,85 кг/кв.м.

Класс применения 34-43

Дополнительное защитное покрытие R.MAX Устойчив к воздействию влаги

Электростатические характеристики - соответствие европейским нормам EN1815

Удельное электрическое сопротивление $\leq 9 \cdot 10^{13}$ Возможно использование для теплых полов, макс.+27°C Высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках Высокая устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков

Цветостойкость Санитарно-эпидемиологический сертификат Показатели пожарной безопасности Г1; В2; РП1; Д2; Т2

Истираемость, г/кв.м. 10 (норма ≤ 30) Остаточная деформация, мм. 0,07 (норма $\leq 0,15$) Изменение линейных размеров, % 0,03 (норма $\leq 0,4$) Намотка стандартного рулона, п.м. 20 Ширины в действующей коллекции 2м. 3м. 4м.

При выборе напольного покрытия в местах с большим скоплением людей сегодня особое внимание уделяется таким требованиям как стойкость к истиранию, соответствие санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. В настоящее время с поставленными задачами практически идеально справляется линолеум Tarkett коммерческий, полностью отвечающий европейским стандартам качества. Это одно из самых износостойких ПВХ покрытий, которое рассчитано на эксплуатацию в помещениях со средней и высокой нагрузкой.

Цена: **999** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Жуков Александр

8-775-665-55-66

пр.Индустриальный 12