

Заполнитель шамотный ЗШБ, ЗША, ГОСТ 23037-99



Петропавловск, Казахстан

Производим Шамотный заполнитель ЗШБ, ЗША, ЗШВ – насыпной огнестойкий материал, отсортированный по фракциям. Производится из каолиновой глины или боя огнеупорных изделий по ГОСТу 23037-99 методом обжига. Заполнитель огнеупорный лишен пластичности и отличается низким удельным весом.

Шамотный заполнитель (дробленый шамот) применяется для производства огнеупорных сортов бетона (шамотобетона), для наполнения технологических полостей при возведении тепловых устройств, для производства сухих термостойких смесей.

У шамотного заполнителя ЗШБ – огнеупорность не ниже 1 630 °С

У заполнителя шамотного ЗША – огнеупорность не ниже 1 690 °С

У заполнителя шамотного ЗШВ – огнеупорность не ниже 1 580 °С

По гранулометрическому составу, ГОСТ 23037 - 99 шамотный заполнитель подразделяется на крупный (щебень), мелкий (песок) и тонкомолотую добавку (порошок).

Фракции:

5-25мм (класс №1)

5-15мм (класс №2)

5-10мм (класс №3)

0-5 мм (класс №4)

0-2 мм (класс №5)

0-1 мм (класс №6)

Добавление шамота в строительные растворы многократно улучшает их свойства, обеспечивая максимальную устойчивость к высоким температурам. Заполнитель имеет невысокий удельный вес и нулевую пластичность. Это эффективная добавка (основной компонент) для кладочных растворов, жаропрочных бетонов, обмазок, мертелей, а также для изготовления огнеупорных изделий.

Поставляется в мешках по 50 кг и в биг-бегах.

Отгрузка шамотного заполнителя ЗШБ, ЗША, ЗШВ осуществляется авто и ЖД транспортом, по Челябинску, в Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Уфу, Курган, форма оплаты нал/безнал с НДС, поможем с отправкой в Казахстан.

4500 рубтн

Цена: **4 500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

1 1

+7 (904) 307-43-14